

NOVOSTAVBA BD a PŘÍSTAVBA POCHOZÍCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH
NOVOSTAVBA PŘÍPOJEK KANALIZACE, VODOVODU, ELEKTRO a TEPLOVODŮ

Roman Lhota
Ústecká 483, 390 01 Tábor
+420 602 587 533 lhota.roman@email.cz

stupeň dokumentace DSP dokumentace datum 2016-10-1
pro vydání společného
územního rozhodnutí a stavebního povolení

obsah výkresu	PŮDORYS	měřítko	1/50
	SO-01 ... 2NP	výkres	02
	STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		

	úžitná plocha	podlahová plocha
B.2.3.1. PŘEDŠÍVÍ	5,04 m ²	
B.2.3.2. LAŽENÍ	6,91 m ²	
B.2.3.3. OBÝTNÍ KUCHYŇE	18,99 m ²	
B.2.3.4. POKOJ	19,53 m ²	
B.2.3 - 2kk	49,47 m²	51,42 m²

POŽADOVANÁ PEVNOSŤ **NOSNEHO ZDIVA** V TLAKU
 $f_c \geq 2,7 \text{ N/mm}^2$ (P4-500) dle ČSN EN 1996-1-1

POŽADOVANÁ PEVNOSŤ **DĚLÍČHO ZDIVA** V TLAKU
 $f_c \geq 1,9 \text{ N/mm}^2$ (P2-500) dle ČSN EN 1996-1-1

	NOSNÉ ZDIVO (KERAMICKÉ TVÁRNIČE tl.300mm)
	NOSNÉ AKUSTICKÉ ZDIVO (KERAMICKÉ TVÁRNIČE tl.300mm)
	NOSNÉ ZDIVO (PLYNOSILIKÁTOVÉ TVÁRNIČE tl.150mm)

DELICÍ ZDIVO (PLYNOSILIKÁTOVÉ TVARNICE tl. 150mm)	
	MONOLITICKÝ PROSTÝ BETON (C16/20)
	MONOLITICKÝ ŽELEZOBETON (C25/30)
	MONOTOVANÝ ŽELEZOBETON (PREFAB)
	ETICS (např. fasáda tl. 50-140mm, oštlení tl. 20-25mm, podlaha 100-120mm)